

SPM

SO-SOFT

SO-SOFT



SO-SOFT

Gelato soft e frozen yogurt, come vuoi tu

Design elegante e contemporaneo, performance elevate e attenzione all'ergonomia: la SO-SOFT è pensata per chi vuole offrire esperienze frozen con un'attrezzatura compatta e performante.

Disponibile in versione **a pompa** e **a gravità**, SO-SOFT è la soluzione ideale per bar, caffè e corner gelato. Il **sistema a pompa** incorpora più aria nel prodotto, garantendo un **elevato overrun**, rendendo il **gelato più morbido e leggero** e **massimizzando la redditività**; mentre il **sistema a gravità** garantisce **una gestione più semplice**.

È possibile impostare **tre diversi livelli di consistenza** per il prodotto finito, per adattarsi a qualsiasi stile di servizio.

La macchina è progettata per offrire **prestazioni ottimali**.

Il **nuovo coperchio isolato** e la vasca refrigerata garantiscono **rapidi tempi di produzione**.



SPM



- **Design moderno** con forme morbide, finiture in acciaio e frontale total black
- **Flangia ergonomica** per facilitare l'erogazione del prodotto
- **Coperchio isolato** per una migliore conservazione della temperatura nella vasca
- **Vasca refrigerata** per ridurre i tempi di produzione
- **Testata ottimizzata** per garantire durata e prestazioni elevate
- Produttività fino a **9kg/ora**
- **Funzione di mantenimento** per il risparmio energetico nei periodi di inattività
- Gas refrigerante naturale **R290**
- Intuitivo e **semplice controllo**
- **Segnalazione acustica** del livello minimo prodotto
- **Dimensioni compatte**, ideali per il posizionamento su banco

100%
MADE
IN ITALY

CE

UK
CA

STANDARD SPECIFICHE	POMPA	GRAVITÀ
Capacità vasca (l)	4,5	4,5
Volume cilindro (l)	2,3	2,3
Condensazione	Aria	Aria
Sistema di produzione	Pompa	Gravità
Sistema di controllo e funzionamento	Elettromeccanico	Elettromeccanico
Produzione oraria (fino a) (kg)	9	9
Dimensioni (LxPxA) (mm)	357 x 521 x 647	357 x 521 x 647
Peso (kg)	75	70
Imballaggio (LxPxA) (mm)	420 x 730 x 660	420 x 730 x 660
Peso dell'imballaggio (kg)	80	75
Potenza nominale [kW]	220/240 V 1PH = 1	220/240 V 1PH = 1
Potenza assorbita massima I* [A]	220/240 V 1PH = 5,6	220/240 V 1PH = 5,6
Gas refrigerante	R290	R290
Peso gas refrigerante (gr)	90	90
Agitatore in vasca	Sì	Sì
Defrost notturno	Sì	Sì

Part of



Electrolux
Professional
Group

SPM

Via Panaro, 2/b - 41057 Spilamberto (MO) - Italy
www.spm.drink-systems.com